



BC B4W 6 E 60/ O AG24 N Z4 / B0,8 V *

3 : 3 - yol
4 : 4 - yol
3 : 3 - way
4 : 4 - way

Ölçü / Size

6, 10

Sürgü tipi

Spool type

Model / Series

50 : 50

60 : 60 Elektrik bobinleri dış bağlantılı

50 = 50

60 = 60 Solenoid coils with thread connection

Kod yok : Yay geri dönüşlü

O : Yay geri dönüşsüz

OF : Yay geri dönüşsüz, detentli

No code : With spring return

O : Without spring return

OF : Without spring return, with detent

Voltaj seçenekleri / Voltage Alternatives

G24 : DC 24V; W220 : AC 220W; W110 : AC 110V

Daha fazla bilgi

For further details

Kod yok : NBR keçe petrol yağları için
V : FPM keçe fosfat ester için

No code : NBR seals for petroleum oils
V : FPM seals for phosphate ester

Kod yok : Orifis bağlantısız

B08 : Orifis ölçüsü 0.8 mm

B10 : Orifis ölçüsü 1.0 mm

B12 : Orifis ölçüsü 1.2 mm

No code : Without orifice insert

B08 : Orifice size 0.8 mm.

B10 : Orifice size 1.0 mm

B12 : Orifice size 1.2 mm

Z4 : Kare soket

J5 : Kablolu soket

Z5L : Büyük ışıklı soket

Z4 : Quadrate plug

J5 : Wire box

Z5L : Large quadrate plug with light

Kod yok : Manuel sınırlamasız

N : Manuel sınırlamalı

No code : Without manual override

N : With manual override

Teknik Bilgi / Technical Data

Ölçü / Size	6	10
Debi / Max. flow rate (L/min.)	60	120
Çalışma basıncı / Operating pressure (Bar)	ABP hattı 315 / ABP oil port 315 T hattı 160 / T oil port 160	ABP hattı 315 / ABP oil port 315 T hattı 160 / T oil port 160